

Lieferprogramm 2025

Schleifmittel auf Unterlagen



PAPIER / FIBER



Art.-Nr.	Fertigungs- breite in mm	P 12	P 16	P 24	P 30	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 360	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1200	P 1500	P 2000	P 2500	ST3000	ST4000	ST5000	ST7000	Flexibilität 1 = steif 15 = flexibel	Über- zug	Produktfarbe der Kornseite	Anwen- dung		
Keramikkorn																																						
044 C/NK *	1650									•	•	•																						8		orange	FHKM	
044 C2/NK *	1650												•	•		•		•		•	•												8	•	orange	FHKM		
Zirkonkorund																																						
344 F *	1650						•		•	•	•	•																						4		blau	HM	
344 FK *	1650					•	•		•	•	•	•																						4		blau	HM	
Korund																																						
514 C2 / 514 C2K	1650												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										7	•	gelb	FHK		
514 D / 514 DK	1650					•		•	•	•	•																							6		gelb	FHK	
516 CK *	1650									•	•																							8		blau	FHKM	
516 C2K *	1650												•	•	•	•	•	•		•	•	•	•										8	•	blau	FHKM		
540 F	1650						•		•	•	•	•	•	•	•			•		•														4		rotbraun	M	
540 FK	1650					•		•	•	•	•		•																					4		rotbraun	M	
542 B7 / 542 B7K	1650												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										8		braun	FHK		
542 C7 / 542 C7K	1650						•		•	•	•	•																						7		braun	FHK	
543 F7	1430						•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•														4		braun	FHK	
544 C3 / 544 C3K	1650									•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•											7	•	sandbeige	F	
544 D9 / 544 D9K	1650											•																						6,5	•	weiß	F	
713 B	1650						•		•	•	•	•	•	•		•		•		•														9		gelb	FH	
732 E	1650			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•															5		rotbraun	H	
732 EK	1650			•		•	•	•	•	•	•	•	•																					5		rotbraun	H	
Silicium-Carbid																																						
942 E	1650				•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•		•	•											5		schwarz	FMS	
942 EK	1650						•	•	•	•	•		•	•				•		•		•	•											5		schwarz	FMS	
943 FK	1650		•	•																															4		schwarz	FHS
Wasserfest																																						
591 A	1650																																		9		braun	FK
691 A	1650															•				•	•	•	•	•	•	•								10		grün	FKM	
991 A	1650														•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		9		schwarz	FK	
991 AK	1650																									•	•	•	•	•		•			9		schwarz	FK
991 C	1650									•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		•			8		schwarz	FK	
Pearl-Grinding CP-Technologie																																						
A42 F	1650												•		•			•		•															3		rotbraun	M
Fiber																																						
051 W					•		•	•		•	•	•																							1		rot	M
082 W						•			•	•																									1		lila	M
084 W						•			•	•																									1	•	lila	M
541 W			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•																						1		rotbraun	M
Art.-Nr.	Fertigungs- breite in mm	P 12	P 16	P 24	P 30	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 360	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1200	P 1500	P 2000	P 2500	ST3000	ST4000	ST5000	ST7000	Flexibilität 1 = steif 15 = flexibel	Über- zug	Produktfarbe der Kornseite	Anwen- dung		

Anwendung

F = Farben - Lacke - Spachtel H = Holz K = Kunststoff M = Metall S = Stein

1. Korn	2. Bindung	3. Streuung	4. Papier / Gewebe / Fiber / Folie	5. bis 7. Zusatzbuchstaben / -zahlen
0 = Keramik / Korund 1 = Zirkonkorund 3 = Zirkonkorund / Korund 5 = Korund 6 = Korund 7 = Edelkorund - weiß 9 = Silicium-Carbid - schwarz A = Korund Agglomerat B = Korund Agglomerat C = Silicium-Carbid Agglomerat	1 = Vollkunstharz 3 = Vollkunstharz 4 = Vollkunstharz 5 = Vollkunstharz, beschichtet 6 = Vollkunstharz 7 = Vollkunstharz 8 = Vollkunstharz 9 = Vollkunstharz, wasserfest	0 = sehr dicht 1 = dicht 2 = leicht offen 3 = offen 7 = offen 4 = weit offen 6 = weit offen	Papier / Trockenschliff B-Papier: Ø 105 g/m² C-Papier: Ø 125 g/m² D-Papier: Ø 150 g/m² E-Papier: Ø 250 g/m² F-Papier: Ø 300 g/m² Papier / Nassschliff (incl. Imprägnierung) A-Papier: Ø 115 g/m² C-Papier: Ø 140 g/m² Fiber W = Fiber - ca. 0,8 mm Folie FM, FS, FOS = hochreißfeste Kunststofffolie	F = flexibel FF = hochflexibel bzw. äußerst flexibel K = Klett 2 = Sonderbeschichtung 3 = Sonderbeschichtung 5 = Sonderbeschichtung 7 = Sonderbeschichtung 9 = Sonderbeschichtung

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
5 4 2 J F F 5

GEWEBE / FOLIE

Art.-Nr.	Fertigungs- breite in mm	P 12	P 16	P 24	P 30	P 36	P 40	P 50	P 60	P 80	P 100	P 120	P 150	P 180	P 220	P 240	P 280	P 320	P 360	P 400	P 500	P 600	P 800	P 1000	P 1200	P 1500	P 2000	P 2500	ST3000	ST4000	ST5000	ST7000	Flexibilität 1 = steif 15 = flexibel	Über- zug	Produktfarbe der Kornseite	Anwen- dung					
Keramik-korn																																									
051 XP *	1480			•																															3	•	rotbraun	M			
	1650									•	•		•																						3	•	rotbraun	M			
051 XYP *	1650					•	•																													3	•	rotbraun	M		
052 J *	1650									•	•	•	•	•	•																					8	•	blau	M		
052 JF *	1650												•		•																					9	•	blau	M		
052 JFF *	1650										•		•	•																						10	•	blau	M		
052 XF *	1650									•	•		•	•	•		•																			7	•	blau	M		
062 XP *	1650					•	•	•	•	•	•	•	•																							3		lila	HM		
062 XPK *	1650					•	•	•	•	•	•	•	•																							3		lila	HM		
071 XP *	1650									•		•																									3	•	lila	M	
071 XYP *	1650					•	•		•																												3	•	lila	M	
Zirkonkorund																																									
141 XP *	1650								•	•	•	•	•																								3		blau	M	
141 XYP *	1650			•		•	•																														3		blau	M	
151 XP *	1650									•	•	•	•	•																							3	•	blau	M	
151 XYP *	1650					•	•																														3	•	blau	M	
341 X *	1650			•		•	•		•	•	•	•	•																								6		blau	HM	
341 XK *	1650			•		•	•	•	•	•	•	•	•																								6		blau	HM	
341 XP *	1650			•		•	•	•	•	•	•	•																									4,5		blau	HM	
Korund																																									
500 NET	1400										•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•												9		rotbraun	FHK		
531 J	1650									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•															8		rotbraun	M	
531 JFF	1650									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•										9		rotbraun	M	
541 JF	1650									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•													9		blau	M		
541 XF	1650							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•																	7		rotbraun	M	
542 JFF	1650								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•														10		rotbraun	HM	
542 JFF5	1650												•	•		•																					10	•	weiß	FKM	
543 X	1650		•	•		•																															5		rotbraun	H	
543 XK	1650		•																																		5		rotbraun	H	
552 JFF	1650									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•																10	•	blau	M	
562 JFF	1650											•	•	•	•	•	•	•	•		•																11		lila	M	
641 PF	1650							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•															9		rotbraun	HM	
641 X	1650							•												•																	6		rotbraun	M	
641 X, T01	1650							•	•	•	•	•	•																								5		rotbraun	H	
641 XP	1650							•	•	•	•	•	•	•		•																					3		rotbraun	HM	
641 XYP	1650					•	•																														3		rotbraun	HM	
642 XF/N	1650			•			•		•	•	•	•	•																									7		rotbraun	HM
732 X	1650					•		•	•	•	•	•	•																									6		rotbraun	H
Silicium-Carbid																																									
942 J	1650									•	•	•	•	•			•	•																				8		schwarz	KM
942 JFF	1650										•						•																					9		schwarz	M
942 JFF5	1650																				•		•	•	•													9	•	weiß	KM
942 XP	1650								•	•	•	•	•	•	•																							3		schwarz	KMS
942 XYP	1650			•	•	•	•																															3		schwarz	KMS
943 X	1650	•	•																																			5		schwarz	FHS
981 X	1650									•	•	•	•	•	•	•		•		•																		6		schwarz	MS
Pearl-Grinding CP-Technologie																																									
A41 XP	1650									•	•		•	•	•		•			•		•	•	•														3		blau	M
A44 X	1650											•																													

* = keine P-Körnungen | ** = nur für Nassschliff auf schweren Maschinen

STARCKE GmbH & Co. KG
Markt 10
D-49324 Melle
Telefon +49 (0)5422 966-0
Telefax +49 (0)5422 966-301
info@starcke.de
www.starcke.de